

# КОНТАКТОРИ КМ/ЕС 115А...1000А

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тип контактора/пускатча: неререверсивний  
 Номінальна робоча напруга  $U_e$ , В: ~380+400  
 Номінальна напруга ізоляції  $U_i$ , В: 660  
 Номінальна напруга керування  $U_s$ , В: ~380+400  
 Номінальний умовний струм КЗ  $I_{nc}$ , кА: 4,0  
 Кількість полюсів: 3  
 Тип основних контактів: 3NO  
 Тип додаткових контактів: 2NO+2NC  
 Напруга додаткових контактів, В: ~380+400  
 Наявність системи дугогасіння: так  
 Наявність теплового реле (діапазон уставок, А): ні  
 Допустима частота операцій (циклів) в годину: 120  
 Комутаційна зносостійкість (електрична/механічна): не менше 500 000 / 3 000 000  
 Режим роботи: тривалий  
 Кліматичне виконання: УЗ  
 Діапазон робочих температур, °С: -20 до +50  
 Ступінь захисту: IP20  
 Кріплення: болтове з'єднання  
 Гарантійний термін: 12 місяців.



## 2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель			КМ/ЕС-А115	КМ/ЕС-А150	КМ/ЕС-А185	КМ/ЕС-А225	КМ/ЕС-А265	КМ/ЕС-А330	
Полюс			3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	
Струм (А) AC-1			200	200	275	280	350	360	
Струм (А)	380/400V	AC-3	115	150	185	225	265	330	
		AC-4	50	65	75	85	100	124	
	660/690V	AC-3	70	90	108	115	170	190	
		AC-4	25	32	38	40	47	60	
Номінальна напруга ізоляції (V AC)			690	690	690	690	690	690	
Потужність (АС-3)	kW	380/415В ЗМІННОГО СТРУМУ	55	75	90	110	132	160	
		660/690В ЗМІННОГО СТРУМУ	80	100	110	140	160	220	
Котушка змінного струму (В)			110,127,220,240,380,415,440,480,500,600						

Модель			КМ/ЕС-А400	КМ/ЕС-А500	КМ/ЕС-А630	КМ/ЕС-А800	КМ/ЕС-А780	КМ/ЕС-А1000	
Полюс			3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	
Струм (А) AC-1			430	580	850	850	1200	1200	
Струм (А)	380/400V	AC-3	400	500	630	800	780	1000	
		AC-4	150	185	188	195	240	-	
	660/690V	AC-3	235	290	360	486	-	-	
		AC-4	72	85	170	-	-	-	
Номінальна напруга ізоляції (V AC)			690	690	690	690	690	690	
Потужність (АС-3)	kW	380/415В ЗМІННОГО СТРУМУ	200	250	335	400	400	500	
		660/690В ЗМІННОГО СТРУМУ	280	330	450	475	475	670	
Котушка змінного струму (В)			110,127,220,240,380,415,440,480,500,600						

